

NEVIS NET



CLIMATIZARE



**FOLLOW ME
CONTROL TEMPERATURĂ**



**NIVEL
VITEZĂ 100**



**FUNCȚIE AUTO-CURĂȚARE
UNITATE INTERIOARĂ**



**APLICAȚIA
ARISTON CLIMA**

Aparat de aer condiționat tip MONOsplit

- / Stick Wi-Fi inclus, instalare plug&play
- / Purificare PREMIUM a aerului
- / Funcție OSCILAȚIE ORIZONTALĂ + VERTICALĂ: distribuie fluxul de aer chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale încăperii
- / Mod TURBO: atinge nivelul de confort dorit în cel mai scurt timp posibil
- / Mod SLEEP: ajustează funcționarea pentru un confort sporit pe parcursul nopții și o trezire mai plăcută
- / Funcție SILENȚIOS a unității interioare: reduce intensitatea la nivelul unei adieri ușoare, până la 19 dB(A)
- / Funcție SILENȚIOS a unității exterioare: reduce nivelul de zgomot cu până la 4 dB(A)

CLASĂ EFICIENȚĂ
ENERGETICĂ



Anotimp moderat



Anotimp cald




SET COMPLET

Cod produs			4213067	4213068	4213069
Detalii produs			NEVIS NET 25	NEVIS NET 35	NEVIS NET 50
Mărime referință		kBTU (kW)	9 (2,6)	12 (3,5)	18 (5,3)
Putere răcire	Nom. (Min.~Max.)	kW	2,6 (1,0~3,5)	3,5 (1,4~4,0)	5,0 (2,0~6,1)
Putere încălzire	Nom. (Min.~Max.)	kW	2,9 (0,8~3,7)	3,8 (1,1~4,1)	5,4 (1,4~6,8)
Curent electric absorbit	Răcire Nom. (Min.~Max.)	kW	0,6 (0,1~1,3)	1,0 (0,1~1,6)	1,4 (0,2~1,8)
	Încălzire Nom. (Min.~Max.)	kW	0,7 (0,1~1,1)	1,0 (0,2~1,4)	1,4 (0,2~1,8)
Eficiență nom.	EER	-	4,20	3,40	3,60
	COP	-	4,40	3,91	3,75
Performanță Sezonieră					
Răcire	Clasă energetică	-	A+++	A+++	A+++
	Capacitate teoretică	kW	2,6	3,5	5,0
	SEER	-	8,8	8,5	8,5
	Consum anual	kWh	104	145	206
Medie încălzire sezonieră	Clasă energetică	-	A++	A++	A++
	Capacitate teoretică	kW	2,5	2,6	4,0
	SCOP	-	4,6	4,6	4,6
	Consum anual	kWh	761	791	1218
Încălzire (anotimp cald)	Clasă energetică	-	A+++	A+++	A+++
	Capacitate teoretică	kW	2,6	3,1	4,4
	SCOP	-	6,0	6,0	5,7
	Consum anual	kWh	607	729	1081


UNITATE INTERIOARĂ

Cod produs			4213037	4213038	4213039
Detalii produs			NEVIS NET 25	NEVIS NET 35	NEVIS NET 50
Dimensiuni	Lățime x Adâncime x Înălțime	mm	723x199x286	813x201x289	975x218x308
Greutate		kg	7,5	8,0	10,2
Debit de aer	Max/Med/Min	m ³ /h	510/360/285	600/450/370	800/600/470
Nivel de zgomot		dBa	56	56	58
Presiune zgomot	Max/Med/Min/Sil	dBa	39/34/25/19	39/32/26/20	43/36/28/21,5


UNITATE EXTERIOARĂ

Cod produs			4213043	4213044	4213045
Detalii produs			NEVIS 25	NEVIS 35	NEVIS 50
Dimensiuni	Lățime x Adâncime x Înălțime	mm	765x303x555	765x303x555	890x342x673
Greutate		kg	23,1	23,1	37,8
Interval temperatură ext.	Răcire Min~Max	°C	-15~50	-15~50	-15~50
	Încălzire Min~Max	°C	-25~24	-25~24	-25~24
Nivel de zgomot		dBa	62	62	65
Nivel de zgomot	Valoare nom.	dBa	54	55	57
Agent frigorific	Tip	-	R32	R32	R32
	Cantitate standard	kg	0,55	0,58	0,85
	TCO2eq	-	0,371	0,392	0,574
	GWP	-	675	675	675
Conducte	Lichid (diametru conductă)	mm(inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz (diametru conductă)	mm(inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)
	ODU-IDU lungime Max	m	25	25	30
	ODU-IDU diferență înălțime Max	m	10	10	20
	Lungime Max cu sarcină standard	m	5	5	5
	Reîncărcare agent frig. suplimentar	g/m	12	12	12
Putere de alimentare	Fază/Frecvență/Voltaj	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
Intensitate curent la 50Hz	Amperaj maxim siguranță	A	10	10	16