

PRIOS NET



Aparat de aer condiționat tip MONOSplit



**FOLLOW ME
CONTROL TEMPERATURĂ**



**NIVEL
VITEZĂ 12**



**FUNCȚIE AUTO-CURĂȚARE
UNITATE INTERIOARĂ**



**APLICAȚIA
ARISTON CLIMA**

- / Stick Wi-Fi inclus, instalare plug&play
- / Purificare AVANSATĂ a aerului
- / Funcție OSCILAȚIE VERTICALĂ
- / Mod TURBO: atinge nivelul de confort dorit în cel mai scurt timp posibil
- / Mod SLEEP: ajustează funcționarea pentru un confort sporit pe parcursul nopții și o trezire mai plăcută
- / Funcție SILENȚIOS a unității interioare

ENERGY
EFFICIENCY CLASS



Anotimp moderat



Anotimp cald




SET COMPLET

Cod produs			4213070	4213071	4213072	4213076
Detalii produs			PRIOS NET 25	PRIOS NET 35	PRIOS NET 50	PRIOS NET 70
Mărime referință		kBTU (kW)	9 (2,6)	12 (3,5)	18 (5,3)	24 (7)
Putere răcire	Nom. (Min.~Max.)	kW	2,9 (0,9~3,4)	3,4 (1,1~4,2)	5,3 (3,4~5,8)	7,0 (2,1~7,9)
Putere încălzire	Nom. (Min.~Max.)	kW	2,9 (0,8~3,4)	3,7 (1,1~4,2)	5,0 (3,1~5,9)	7,3 (1,6~7,9)
Curent electric absorbit	Răcire Nom. (Min.~Max.)	kW	0,7 (0,1~1,2)	1,0 (0,1~1,6)	1,6 (0,6~2,1)	2,6 (0,4~3,2)
	Încălzire Nom. (Min.~Max.)	kW	0,7 (0,1~1,2)	1,0 (0,1~1,7)	1,3 (0,8~2,0)	2,4 (0,3~2,8)
Eficiență nom.	EER	-	3,90	3,28	3,40	2,71
	COP	-	4,00	3,72	3,83	3,05
Performanță Sezonieră						
Răcire	Clasă energetică	-	A++	A++	A++	A++
	Capacitate teoretică	kW	2,8	3,6	5,2	7,0
	SEER	-	6,3	6,1	7,4	6,1
	Consum anual	kWh	156	221	247	405
Medie încălzire sezonieră	Clasă energetică	-	A+	A+	A+	A+
	Capacitate teoretică	kW	2,6	2,7	4,1	4,8
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0
	Consum anual	kWh	910	945	1435	1680
Încălzire (anotimp cald)	Clasă energetică	-	A+++	A+++	A+++	A++
	Capacitate teoretică	kW	2,6	2,5	4,4	5,8
	SCOP	-	5,1	5,1	5,1	4,8
	Consum anual	kWh	714	706	1208	1691

WI-FI
INTEGRATARISTON
CLIMAFOLLOW ME
CONTROL TEMPPURIFICARE
AER AVANSATĂOSCILAȚIE
VERTICALĂNIVEL
VITEZĂ 12FUNCȚIE AUTO-
CURĂȚARE

UNITATE INTERIOARĂ

Cod produs			4213040	4213041	4213042	4213079
Detalii produs			PRIOS NET 25	PRIOS NET 35	PRIOS NET 50	PRIOS NET 70
Dimensiuni	Lățime x Adâncime x Înălțime	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
Greutate		kg	7,6	7,6	10,0	12,3
Debit de aer	Max/Med/Min	m³/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Nivel de zgomot		dBa	54	55	56	59
Nivel de zgomot	Max/Med/Min/Sil	dBa	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/21	42,5/36/26/20	45/40,5/36/29,5

UNITATE EXTERIOARĂ
CU AUTO-CURĂȚAREAGENT FRIGORIFIC
R32

UNITATE EXTERIOARĂ

Cod produs			4213046	4213047	4213048	4213075
Detalii produs			PRIOS 25	PRIOS 35	PRIOS 50	PRIOS 70
Dimensiuni	Lățime x Adâncime x Înălțime	mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
Greutate		kg	23,2	23,2	32,7	42,9
Interval temperatură ext.	Răcire Min~Max	°C	-15~50	-15~50	-15~50	-15~50
	Încălzire Min~Max	°C	-20~24	-20~24	-20~24	-20~24
Nivel de zgomot		dBa	62,0	63,0	63,0	67,0
Nivel de zgomot	Valoare nom.	dBa	55,5	56,0	56	59
Agent frigorific	Tip	-	R32	R32	R32	R32
	Cantitate standard	kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	TCO2eq	-	0,371	0,371	0,729	0,959
	GWP	-	675	675	675	675
Conducte	Lichid (diametru conductă)	mm(inch)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	9,52 (3/8)
	Gaz (diametru conductă)	mm(inch)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,9 (5/8)
	ODU-IDU lungime Max	m	25	25	30	50
	ODU-IDU diferență înălțime Max	m	10	10	20	25
	Lungime Max cu sarcină standard	m	5	5	5	5
	Reîncărcare agent frig. suplimentar	g/m	12	12	12	24
Putere de alimentare	Fază/Frecvență/Voltaj	-/Hz/V	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240	1Ph/50/220-240
Intensitate curent la 50Hz	Amperaj maxim siguranță	A	10	16	16	20