

Comfee'



Fișă produs

comfee'




carcasă cu margini
diamantate



diagnostic
inteligent




1W standby



mono & multi compatibil



detectarea scurgerilor de
lichid de răcire




golden fin



control Wi-Fi
Opțional



Temporizator 24 de ore



memorie poziție
deflector



Afișaj LCD



mod ecologic



dulap antirugină

Imaginile produselor și accesoriilor trebuie considerate orientative. Caracteristicile de mai sus pot face obiectul unor modificări fără nicio notificare prealabilă.

Specificații tehnice



Model unitate internă			CF-CFW09A IU	CF-CFW12A IU	CF-CFW18B IU	CF-CFW24B IU
EAN			8052705161151	8052705161175	8052705161199	8052705161212
Model unitate externă			CF-CFW09A OU	CF-CFW12A OU	CF-CFW18B OU	CF-CFW24B OU
EAN			8052705161168	8052705161182	8052705161205	8052705161229
Alimentare electrică			Monofazat 220-240V 50Hz			
Performanța de răcire PR EN 14825	Capacitate	kW (Min-Nom-Max)	0,91-2,64-3,40	1,11-3,52-4,16	1,82-5,28-6,13	2,08-7,03-7,95
	Putere electrică absorbită	W (Min-Nom-Max)	100-732-1240	130-1213-1580	140-1539-2360	160-2344-2960
	Curent	A (Nom)	3,2	5,3	6,9	10,2
	Sarcină teoretică (PdesignC)	kW	2,8	3,6	5,2	7,0
	SEER		6,3	6,1	7,1	6,1
	Clasa de eficiență energetică		A++	A++	A++	A++
	Consum anual de energie	kWh/A	156	211	256	402
Performanța de încălzire PR EN 14825	Capacitate	kW (Min-Nom-Max)	0,82-2,93-3,37	1,08-3,81-4,22	1,38-5,57-6,74	1,61-7,33-8,79
	Putere electrică absorbită	W (Min-Nom-Max)	120-733-1200	100-1088-1680	200-1480-2410	260-2035-3140
	Curent	A (Nom)	3,2	4,7	6,4	10,2
	Sarcină teoretică (PdesignH)	kW	2,6-2,6	2,7-2,5	4,0-4,5	4,8-6,4
	SCOP	(Sezonul de mijloc-mai cald)	4,0-5,1	4,0-5,1	4,0-5,2	4,0-5,0
	Clasa de eficiență energetică	(Sezonul de mijloc-mai cald)	A+ A+++	A+ A+++	A+ A+++	A+ A+++
	Consum anual de energie	kWh/A	910-714	945-706	1435-1212	1680-1792
	Temperatura limită de funcționare (Tol)	°C	-15	-15	-15	-15
	Eficiență energie PR EN 14511	E.E.R./C.O.P.	W/W	3,61 / 4,00	2,90 / 3,50	3,88 / 3,76
Dimensiuni și specificații Unitate internă	Dimensiuni (L-A-Î)	mm	805-194-285	805-194-285	957-213-385	1120-405-315
	Greutate netă	Kg	7,6	7,6	10	12,3
	Dimensiunile ambalajului (L-A-Î)	mm	870-270-365	870-270-365	1035-295-385	1120-405-315
	Greutate brută	Kg	9,7	9,8	13	15,8
	Debit de aer (Min-Med-Max)	m3/h	325-360-466	314-430-540	540-680-840	662-817-980
	Presiune acustică (Min-Med-Max)	dB(A)	25-32-38	25-34-40	26-32-42	34-36-44
	Putere acustică (Min-Med-Max)	dB(A)	54	55	55	59
Dimensiuni și specificații Unitate externă	Dimensiuni (L-A-Î)	mm	720-270-495	720-270-495	800-333-554	845-363-702
	Greutate netă	Kg	23,2	23,2	34	51,5
	Dimensiunile ambalajului (L-A-Î)	mm	835-300-540	835-300-540	920-390-615	965-395-765
	Greutate brută	Kg	25	25	36,7	54,5
	Debit de aer	m3/h	1750	1800	2500	3000
	Presiune acustică (Max)	dB(A)	55,5	56	56	59,5
	Putere acustică (Max)	dB(A)	62	63	61	67
Dimensiuni și limitări Circuit de refrigerare	Tip compresor		ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV	ROTATIV
	Țevi pe partea cu lichid	mm	6,35	6,35	6,35	9,52
	Țevi pe partea cu gaz	mm	9,52	9,52	12,70	15,88
	Lungime țevi (Preîncărcare)	m	5	5	5	5
	Lungime echivalentă țevă (Max)	m	25	25	30	50
	Creșterea lichidului de răcire	g/m	12	12	12	24
	Diferență de nivel (Max)	m	10	10	20	25
Lichid de răcire	Lichid de refrigerant		R32	R32	R32	R32
	Indice GWP		675	675	675	675
	Cantitate preîncărcată	Kg	0,55	0,55	1,00	1,60
	Emisii echivalente CO ₂	Tonă	0,371	0,371	0,675	1,080
	Presiune de testare (partea superioară/inferioară)	MPa	4,3/1,7	4,3/1,7	4,6/1,7	4,6/1,7
Conexiuni electrice	Alimentare electrică principală		Unitate externă	Unitate externă	Unitate externă	Unitate externă
	Conexiune unitatea internă-externă	nr. conductori	4P + Împământare	4P + Împământare	4P + Împământare	4P + Împământare
	Putere electrică maximă absorbită	W	2150	2150	2950	3850
	Curent maxim	A	10,0	10,0	13,5	17,5
Limite de operare	Temperaturi interne	Răc. (Min-Max) °C B.U.	+17 - +32	+17 - +32	+17 - +32	+17 - +32
		Încăl. (Min-Max) °C B.S.	0 - +30	0 - +30	0 - +30	0 - +30
	Temperaturi exterioare	Răc. (Min-Max) °C B.S.	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50	-15 - +50
		Încăl. (Min-Max) °C B.U.	-15 - +30	-15 - +30	-15 - +30	-15 - +30

Datele declarate pentru performanța sezonieră sunt legate de condițiile prevăzute în PR EN 14825.

Valorile EER și COP, care pot fi utilizate exclusiv în scopul de a beneficia de deduceri fiscale, se referă la condițiile stabilite în PR EN 14511.

Consumul sezonier de energie indicat se referă la ciclurile de testare armonizate. Consumul real de energie electrică al produsului, în condiții de utilizare reală, poate fi diferit de cel indicat. Datele pot fi schimbate și modificate fără notificare prealabilă.

Valorile presiunii acustice sunt măsurate în următoarele condiții: nivel de presiune acustică ambientală de 0 dB (Presiune egală cu 20 μPa), unitate poziționată în câmp liber, contor poziționat la 1 metru distanță de partea din față a unității într-o poziție ridicată cu -0,8 metri (unitate interioară) 1,5 metri (unitate exterioară) în raport cu aceasta.

Nivelul de presiune acustică perceput în timpul funcționării în condiții reale de funcționare poate fi diferit de cel raportat mai sus din cauza condițiilor de instalare și a apropierii de suprafețe fono-reflectorizante.

Pierderea agentului frigorific contribuie la schimbările climatice. Atunci când sunt eliberați în atmosferă, agenții frigorifici cu un potențial mai scăzut de încălzire globală (GWP) contribuie mai puțin la încălzirea globală decât cei cu un GWP mai mare. Acest aparat conține un agent frigorific cu GWP de 675. Prin urmare, dacă 1 kg din acest agent frigorific ar fi eliberat în atmosferă, impactul asupra încălzirii globale ar fi de 675 de ori mai mare decât 1 kg de CO₂, pe o perioadă de 100 de ani.

În niciun caz utilizatorul nu trebuie să încerce să intervină asupra circuitului cu agent frigorific sau să dezasambleze produsul. Dacă este nevoie, contactați personalul calificat și certificat în sensul reglementărilor actuale.